

PRESTANDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Nr. 10002-FDI-2016/01/01

I de fall textöversättningar är i konflikt med originalet, är det den engelska texten som gäller.

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Brandspjäll, modell: Halton FDI

2. Avsedd användning av byggprodukten i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, som förutses av tillverkaren:

Används i samverkan med skiljeväggar för att upprätthålla brandceller i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer

3. Namn, inregistrerat varunamn eller varumärke samt tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11(5):

**Halton Oy
Haltonintie 1-3
47400 Kausala
FINLAND
Tel. +358 (0)20792 200**

4. AVCP-system:

**System 1
Se förordning (EU) nr 305/2011 (CPR) Bilaga V, 1.2.**

5. Harmoniserad standard:

EN 15650: 2010

Anmält organ:

**Anmält produktcertifieringsorgan nr 0809
VTT EXPERT SERVICES LTD
PB 1001, FI-02044 VTT, Finland**

6. Deklarerade prestanda, Halton FDI:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella aktiveringstillstånd/känslighet: - sensorelement, aktiveringstemperatur - sensorelement, hållbarhet	Godkänd (mer info se produktetiketten)	EN 15650
Reaktionstid: - stängningstid	Godkänd	
Drifttillförlitlighet: - cykler	50	
Brandmotstånd:		
- Integritet (E)	EI 60 (v _e – h ₀) S E 90 (h ₀) S	EN 15650
- Isoleringsförmåga (EI)		
- Röktäthet (EIS)		
- Mekanisk stabilitet (tillhör E)		
Beständighet på reaktionstid: - sensors reaktion på temperatur och sensors, hållbarhet	Godkänd	
Drifttillförlitlighetens varaktighet: - öppning / stängningscykler	100 eller 10000, beroende på motor (mer info se produktetiketten)	

7. Prestanda för produkten som anges i punkt 1 överensstämmer med de prestanda som deklarerats.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 (CPR) på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 3 .

En kopia av DoP (Prestandadeklarationen) om Halton FDI finns på webbplatsen:

www.halton.com

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Raimo Parkkila - Produktchef

Kausala, 01.01.2016

