

KCJ-UV 采用Capture Jet™技术和集成送风系统



Halton KCJ-UV CAPTURE RAY™通风天花烟罩优势

- 由于Capture Jet™ 技术的采用，排风量可降低高达15%。
- 可高效率去除油烟的KSA多管式旋流过滤器（通过UL和NSF列名认证）。
- 备选：符合DIN18869-5的双FC滤波器。
- 中和残余的油烟颗粒物和蒸气（Capture Ray™技术）。
- 防止油烟沉积，油烟沉积可构成严重的卫生和火灾危险。
- 显著减少了管道清洁费用。
- 显著减少了排出气体的气味。
- 最大的热舒适性和空气质量舒适性、极佳的视觉与声学舒适度，可营造愉悦的工作环境。
- 时尚和完美的饰面。
- 易于清洗和维护，以实现最佳的卫生和安全的。
- 交钥匙工程：“德国制造”工程解决方案，包括由Halton专业人员提供安装。
- 完全适合厨房的改进。
- 多个定制机会。

建议组合


KCJ-UV通风天花烟罩所集成的技术和功能可以与以下技术或产品相组合，以进一步提高能效、安全、室内环境质量 (IEQ) 或排放控制水平。



Airflow Control
Extend airflow reduction to up to 64%



Built-in Fire suppression
Engineered & pre-installed from factory



Duct safety monitoring
Assesses grease deposits level

浩盾Skyline烹饪照明为生命带来光明

厨房专用LED独特照明系统，带来无与伦比的人性化中心维度

专业厨房的照明通常遭到忽视，但这一环节实际上非常重要。我们要讲的不仅仅是能效和工作条件，还有卫生问题。例如，采用高质量照明，更容易发现厨房内原本难以察觉的污垢。

Halton 厨房照明既能最大限度缩短专业厨房的投资回报时间，又能提供最佳视觉舒适度。

Halton LED 照明系统是专为专业厨房而设计的首款烹饪灯。您可以将普通照明调节到 500 至 750 lx 之间，特定区域可使用 1,000 lx 照明，尤其是质量控制区域，例如洗碗机出口。还可提供高品质视觉舒适度，接近日光照射的舒适度，并且可节省大量能源。

Halton HCL 可进行多种控制，比如，根据自然光调节照明亮度（减弱窗口附近的亮度，增强厨房其余位置的亮度），从而进一步节省能源。

提供更佳的视觉舒适度和安全性, wellbeing

- 效率更高：平均发光效率为 40%，高于典型的高压气体放电灯（疝气灯HID）。
- 亮度更高：可提供更佳亮度（平均为 750 lx），在特定区域可增至 1,000 lx，实现更好的工作条件或质量控制。
- 减少目眩：光屏蔽性极佳，可避免工作人员发生目眩。
- 接近日光照射：由于采用更自然的发光光谱，因此色彩表现更佳。通过结合使用两款照明系统（开口角度不同），增强立体渲染效果。
- 最先进的配置中，浩盾Skyline具备了超高性能的调节光量与色温。它可以根据厨房活动创造如日光般的灯光序列，而提高厨师和员工的工作环境。浩盾Skyline为烹饪照明增添了以人为本的维度。
- 更易清洁：照明模块采用嵌入式安装，减少了接头，更加易于清洁。

令您以前所未有的速度快速收回投资

- 节约能源：同等亮度 (500 lx) 较传统荧光灯可节约 70% 的能源。
- 长时间保持照明水平：在工作 50,000 个小时后，仍可保持计算照明水平。
- 寿命更长：相同时间内传统荧光灯需更换 3 次。
- 投资回报时间极短：由 Halton 专门为厨房设计，可实现最大成本效益。

灵活

- 可进行多种控制，例如，根据自然光调节照明亮度（减弱窗口附近的亮度，增强厨房其余位置的亮度），进一步节省能源。
- 可以将聚光束照明系统安装在马达上，在不接触照明模块的情况下调节其位置（按指定需求）。

在产品和参考案例页面中，

以下图标标识了

Halton 厨房照明技术

下载 – Halton FS HCL Skyline brochure

► [English](#)